

Розчинник Kompozit®

Тип	Універсальний змішаний розчинник на основі уайт-спіриту та ксилолу. Не містить прекурсорів наркотичних речовин.
Призначення	Для розбавлення органорозчинних емалей, ґрунтовок та лаків (алкідних, алкідно-уретанових, акрилових), а також для бітумних і органорозчинних акрилових смол та матеріалів на їх основі. Не залишає масляних плям. Застосовують також для знежирення й очищення невеликих поверхонь та робочих інструментів.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Зовнішній вигляд	Безколірна або злегка жовтувата прозора рідина з характерним запахом, не містить осаду і зважених часток.
Густина, кг/л	0,80 (ДСТУ 7261).
Зберігання	Зберігати і транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від -20 до +30 °С, у недоступному для дітей місці. Березти від дії вогню, нагрівальних приладів, прямих сонячних променів і вологи. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	0,5 л; 1 л; 2 л; 5 л.

ИНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

Розбавлення	Додавати розчинник в лак або фарбу до досягнення робочої в'язкості. Максимально допустима ступінь розведення вказана в технічній характеристиці відповідного матеріалу. Щоб уникнути надмірного розведення, розчинник слід додавати невеликими дозами при ретельному перемішуванні.
Знежирення	Невеликі ділянки поверхні, що підлягають фарбуванню, можна очистити від жирів і масел за допомогою чистої ганчірки, губки або щітки, змоченої розчинником. Внаслідок порівняно швидкого забруднення, ганчірки і губки необхідно своєчасно міняти, а щітку промивати свіжими порціями розчинника, щоб уникнути поширення слідів жиру по оброблюваній поверхні.
Очищення інструментів	Робочі інструменти промивати невеликою кількістю розчинника. Засохлий фарбувальний інструмент легше очистити після його попереднього замочування.
БЕЗПЕКА	НЕБЕЗПЕЧНО! Легкозаймиста речовина. Не працювати поблизу джерел відкритого вогню! При використанні всередині приміщень необхідне ефективне провітрювання. Для захисту рук рекомендується використовувати гумові рукавички. У разі проковтування негайно звернутися до лікаря і показати тару або етикетку матеріалу.
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	Не виливати у стоки, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору небезпечних відходів. Порожню тару можна утилізувати як будівельне сміття.

У специфікації представлені типові властивості продукту на підставі актуальних лабораторних випробувань і практичного досвіду. Якість продукту повністю відповідає вимогам ТУ У 24.3-30781144-002:2003. Виробник має право без попереднього сповіщення вносити зміни в продукцію для її вдосконалення. Будь-яка зміна складу готового продукту, використання його не за призначенням або не у відповідності з цією інструкцією по застосуванню може сильно змінити його властивості. Придатність продукту для конкретних цілей і сумісність з іншими матеріалами споживачі повинні визначати самостійно. Виробник не може контролювати всі умови застосування продукції, тому не несе відповідальності за пов'язані з ним прями і непрямі збитки. З виходом нового видання дана інформація втрачає силу.

Тел: (044) 390-74-50. Поштова адреса: а/с – 152, м. Київ, Україна, 04073.

www.kompozit.ua